

Алмазный отрезной круг

DT 910 A SPECIAL



Свойства

Форма	лазерная сварка
Сегментация	узкий зазор
Агрессивность	■■■■■■■□
Срок службы	■■■■■■■

Преимущества продукта

Хорошая производительность резания - Высота сегментов 12 мм -
Защитные сегменты для защиты диска - Чрезвычайно долгий срок службы

Применение

Асфальт	●
Песчаник	●
Молодой бетон	●
Монолитный пол	●

Целевая группа

- Строительство дорог
- Подземное строительство
- Поставщики услуг

Размеры в мм (диаметр x отверстие)	Максимальная рабочая скорость	Допустимое вращение	Зубья	Сегмент в мм Кол-во/Длина/ Ширина/Высота	Упаковка Штук	№ Артикула
300 x 25,4	100 м/с	6400 1/мин		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077
350 x 25,4	100 м/с	5500 1/мин		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110
400 x 25,4	100 м/с	4800 1/мин		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349229
450 x 25,4	100 м/с	4300 1/мин		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161
500 x 25,4	100 м/с	3900 1/мин		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

