

Обдирочный круг INOX A 24 N SUPRA



Свойства

Связка	Синтетическая смола, усиленная волокнистым материалом
тип зерна	электрокорунд
Твердость	■■■■□□□□
Агрессивность	■■■■■□□□
Срок службы	■■■■■□□□

Преимущества продукта

Высокая скорость шлифования нержавеющей стали - Оптимальное соотношение износостойкости и производительности

Применение

благородная сталь	●
алюминий	●

Целевая группа

- Сталеобрабатывающая промышленность
- Изготовление перил

Размеры в мм (диаметр x ширина x отверстие)	Форма	Максимальная рабочая скорость	Допустимое вращение	Упаковка Штук	№ Артикула
115 x 6 x 22,23		80 м/с	13300 1/мин	10	2923
125 x 6 x 22,23		80 м/с	12200 1/мин	10	2922
180 x 4 x 22,23		80 м/с	8500 1/мин	10	13407
180 x 6 x 22,23		80 м/с	8500 1/мин	10	13412
180 x 8 x 22,23		80 м/с	8500 1/мин	10	13417
230 x 6 x 22,23		80 м/с	6600 1/мин	10	13432

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

