


Технический паспорт

PS 29 F АСТ Бесконечные ленты на бумажной основе для Дерево

Лидер продаж



Области применения

Дерево

Свойства

● Связка	синтетическая смола
Вид зерна	электрокорунд
Насыпка	открытая
Основа	бумага F

Преимущества: Высококачественная универсальная лента для деревообработки, особенно для мягких пород древесины - Сниженное забивание зерна и большой срок службы благодаря технологии АСТ и антистатическим свойствам



Ширина/мм	Длина/мм	Зерно	Соединение ленты	Абразивные изделия тип
150	2.000	80	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	2.000	100	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	2.000	120	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	2.250	60	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	2.250	80	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	2.250	100	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	2.250	120	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	2.250	150	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	3.000	100	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	3.000	120	F5 склеен внахлест	PS 29 F
150	6.800	80	F2 склеен внахлест	PS 29 F
150	6.800	100	F2 склеен внахлест	PS 29 F
150	6.800	120	F2 склеен внахлест	PS 29 F
150	6.880	80	F2 склеен внахлест	PS 29 F
150	6.880	100	F2 склеен внахлест	PS 29 F
150	6.880	120	F2 склеен внахлест	PS 29 F