

# Технический паспорт

## SMT 325 Extra Лепестковые тарельчатые круги для Нержавеющая сталь, Сталь

Plastic plate



**Класс Extra**

Агрессивность

Срок службы

**Области применения**

Нержавеющая сталь

Сталь

**Свойства**

Вид циркониевый электрокорунд

зерна

Тарелка пластмасса, упрочненная



















стекловолокном

Форма выпуклая 12°, прямая

Преимущества: Универсальный продукт для работы по поверхностям и кромкам стали и нержавеющей стали - Хорошая скорость шлифования на угловых шлифовальных машинах всех классов мощности - Не остекляется при слабом нажиме

Диапазон зернистости

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Диаметр/мм	Отверстие/мм	Крепежный элемент	Форма	Зерно	Vмакс м/с	Макс. об/мин	Абразивные изделия тип	констр.форма
125	22,23	X-LOCK		80	80	12.200	CS 455 X	плоский
125	22,23	X-LOCK		60	80	12.200	CS 455 X	плоский
125	22,23	X-LOCK		40	80	12.200	CS 455 X	плоский
115	22,23	X-LOCK		80	80	13.300	CS 455 X	плоский
115	22,23	X-LOCK		60	80	13.300	CS 455 X	плоский
115	22,23	X-LOCK		40	80	13.300	CS 455 X	плоский
115	22,23			40	80	13.300	CS 455 X	плоский
125	22,23			40	80	12.200	CS 455 X	плоский
115	22,23			60	80	13.300	CS 455 X	плоский
125	22,23			60	80	12.200	CS 455 X	плоский
115	22,23			80	80	13.300	CS 455 X	плоский
125	22,23			80	80	12.200	CS 455 X	плоский
115	22,23			40	80	13.300	CS 455 X	выпуклый
125	22,23			40	80	12.200	CS 455 X	выпуклый
115	22,23			60	80	13.300	CS 455 X	выпуклый
125	22,23			60	80	12.200	CS 455 X	выпуклый
115	22,23			80	80	13.300	CS 455 X	выпуклый
125	22,23			80	80	12.200	CS 455 X	выпуклый

