



Технический паспорт

SMT 924 Special Лепестковые тарельчатые круги для Нержавеющая сталь, Сталь

ceramic grit



Класс Special

Агрессивность

Срок службы

Области применения

Нержавеющая сталь

Сталь

Свойства

● Вид керамический электрокорунд

● зерна

Тарелка стекловолокно

Форма выпуклая 6°

Преимущества: Очень агрессивное шлифование для требовательных работ на краях и кромках - Высокая стабильность кромки - Оптимальная скорость шлифовки при работе на мощных угловых шлифовальных машинах при сильном нажиме

Диапазон зернистости

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Диаметр/мм	Отверстие/мм	Форма	Зерно	V макс м/с	Макс. об/мин	Абразивные изделия тип	констр.форма
115	22,23		40	80	13.300	CS 912 Y	выпуклый
115	22,23		60	80	13.300	CS 912 Y	выпуклый
115	22,23		80	80	13.300	CS 912 Y	выпуклый
125	22,23		40	80	12.200	CS 912 Y	выпуклый
125	22,23		60	80	12.200	CS 912 Y	выпуклый
125	22,23		80	80	12.200	CS 912 Y	выпуклый