



Технический паспорт



HF 100 G Твердосплавные фрезы



Свойства: Гиперболическая фреза с острым концом - Обозначение в соответствии с DIN 8032: SPG
 Преимущества: Идеально подходит для снятия фаски - Для удаления заусенцев в отверстиях



Диаметр/мм	Длина/мм	Диаметр стержня/мм	Высота/мм	Зубья	Макс. об/мин	констр.форма	длина хвостовика/мм
6	50	6	18	Двойная насечка	65.000	конус	32
8	64	6	19	Двойная насечка	55.000	конус	45
9,6	64	6	19	Двойная насечка	55.000	конус	45
12,7	64	6	19	Двойная насечка	35.000	конус	45
12,7	70	6	25	Двойная насечка	35.000	конус	45
6	50	6	18	Высокопроизводительные зубья, сталь	65.000	конус	32
8	64	6	19	Высокопроизводительные зубья, сталь	55.000	конус	45
8	64	6	19	Высокопроизводительные зубья, INOX	55.000	конус	45
9,6	64	6	19	Высокопроизводительные зубья, INOX	55.000	конус	45
9,6	64	6	19	Высокопроизводительные зубья, сталь	55.000	конус	45
12,7	70	6	25	Высокопроизводительные зубья, сталь	35.000	конус	45
12,7	70	6	25	Высокопроизводительные зубья, INOX	35.000	конус	45
3	38	3	14	простая насечка	100.000	конус	24

3	38	3	14	Двойная насечка	100.000	конус	24
6,3	45	3	12,7	Двойная насечка	65.000	конус	32,3